

Maxprop

Maxprop är en aluminiumstämp som används för att understödja vid stora punktlaster samt vid högre höjder.






Längden regleras med ett gängat innerrör.

De finns i fem storlekar:

Maxprop 250	1,45-2,50 m.	15,5 kg
Maxprop 350	1,95-3,50 m.	19,5 kg
Maxprop 480	3,30-4,80 m.	25,2 kg
Maxprop 550	3,50-5,50 m.	28,0 kg
Maxprop 625	4,80-6,25 m.	31,0 kg



Maxprop

	Maxprop 250	Maxprop 350	Maxprop 480	Maxprop550	Maxprop 625
Höjd					
Meter	Tillåten last kN	Tillåten last kN	Tillåten last kN	Tillåten last kN	Tillåten last kN
1.50	78 100				
1.70	78 100				
1.90	78 97				
1.95		78 89			
2.00	78 93	78 89			
2.10	78 90	78 88			
2.30	78 82	78 85			
2.50	78 74	78 81			
2.70		78 76			
2.90		78 72			
3.10		69 64			
3.30		60 57	78 79		
3.50		52 50	78 76	80 80	
3.70			78 69	80 80	
3.90			72 62	80 80	
4.10			60 56	80 80	
4.30			51 50	68 65	
4.50			44 44	65 65	
4.70			38 39	55 56	
4.80			36 36	48 49	49 45
5.00				44 45	48 43
5.20				37 38	44 40
5.40				33 33	40 37
5.50				31 31	38 36
5.60					36 34
5.80					32 31
6.00					29 28
6.25					25 24

